

## NÁVOD NA MONTÁŽ SCHODOV GM 1

Čo je potrebné na montáž schodov?

Najlepšie je vykonávať montáž v troch pracovníkoch (ak ste vybavení zdvíhacím zariadením pre schody možno vykonávať montáž v dvoch)

- Montážny kľúč č.13
- Pilka na kov
- Minerálnu vlnu na vyplnenie medzery medzi rámom schodov a konštrukcií stropu

### **Čo obsahuje dodávka schodov?**

Pred montážou dôkladne skontrolujte či je balík kompletný. Dodávka obsahuje:

- 1 kus schodisko vrátane rámu
- 1 kus sťahovacie tyče
- 8 kusov M8 závitových matiek
- 4 kusy montážne rúrky (môže byť aj profil U-ďalej len rúry)

Pred montážou si skontrolujte či súhlasí rozmery, či je balík kompletný a či nie sú viditeľne poškodené. Pri zistení nedostatkov kontaktujte ihneď svojho predajcu, pretože v zabudovanom stave nebudú uznané.

1. rozbalte všetky diely a pripravte na montáž
  2. spodný diel zdvihnú dve osoby, vloží do stavebného otvoru a zabezpečia vopred pripraveným podstavcom (možno tiež použiť zdvíhacie zariadenia napr. naviják)
  3. osoba, pracujúci na hornej strane (na povale) nasadí na závitovej tyče montážne rúry. Potom naskrutkuje matky na závitové tyče.
  4. matky sú rovnomerne utiahnuté až golier rámu plne doľahne na podhľad.
  5. ak už schody s rámom sú pevne zavesené, skontrolujte či medzera medzi rámom a spodným vekom je po celom obvode rovnako veľká.
  6. potom medzeru medzi rámom schodov a konštrukcií stropu po celej výške stropnej konštrukcie vyplňte (nehorľavou) minerálnou vlnou. Polyuretánovú penu použite iba na fixáciu schodov v rohoch a ostatné medzeru vyplňte minerálnou vlnou. Penu použite iba s certifikovanou požiarnou odolnosťou. Medzeru medzi rámom schodov a konštrukcií stavebného rozmeru vyplňte vlnou tak, že bude po celej výške obvodového rámu schodov. Nedostatočné umiestnenie môže spôsobiť v zimnom období kondenzácii vodných pár na konštrukciu schodov.
  7. otváranie - zatváranie: toto schodiskové zariadenie funguje pomocou vyrovnávania váhy. Pribalená skrinka pre záťaž sa naskrutkuje na hornej poklop do dier, na to pripravených. Do tejto skrinky sa teraz naplní závažia (cca 20 kg) najlepšie sa hodia betónové alebo kovové platne, aby schody ľahko fungovali. Závažia má byť vyrovnaná tak, aby sa schody pri zatváraní samočinne ľahko zavreli.
  8. po stranách schodov sú dorazové skrutky ktorých nastaveniami sa schody prispôbia výške miestnosti.
  9. v prípade, že máte normalizovaný rozmer a výška miestnosti je nižšia ako 250cm bude potrebné spodný diel schodov pre prispôbenie výšky skrátiť.
- Všetky pohyblivé časti schodov v miestach ohybu premažte (olej alebo mazací tuk) a dbajte, aby po celú dobu životnosti bola táto miesta premazanie. V zimnom období, kedy schody oddeľujú vykurovaný a nevykurovaný priestor, môže vzniknúť v priestore spodného a horného veka kondenzát, ktorý má potom za následok u nepromazaných častí koróziu. I preto odporúčame použiť horné veko zateplené alebo existujúce horné veko opatriť tepelnou izoláciou.
- Schody slúži na výstupe do priestoru povaly. Na schody nesmie vstupovať dve osoby súčasne.

### **Pokyny pre používanie a údržbu výrobkov Wipro**

Podmienkou dlhodobej funkčnosti a užívanie je primeraná manipulácia a šetrné zaobchádzanie s výrobkom. Schody používajte k bežnému výstupe na pôdu. Pred každým výstupom (použitím schodov) skontrolujte či sú všetky časti pevne spojené a nastavené. Ak sú časti schodov uvoľnené alebo zle nastavené, nevstupujte na ne ani nijako nepoužívajte, kým nie je vykonaná náprava. Schody majú madlo pre bezpečný výstup, preto vždy pri používaní schodov sa ho pevne držte. Vyvarujete sa styku s ostrými predmetmi, ktoré môžu poškodiť povrchovú úpravu výrobku a nedovoľte, aby došlo k nárazom na schody alebo veko schodov. Vo všetkých týchto situáciách hrozí mechanické poškodenie výrobku. Výrobok nijako mechanicky neupravujte. Schodisko nezaťažujte viac ako 120kg a nevstupujte na schodisko súčasne s inou osobou. Na odstraňovanie nečistôt použite iba navlhčenú handru. Pohyblivé časti v mieste ohybu premažte len vazelínou alebo olejom.

### **Záručný list**

Wipro poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia na funkčnosť schodov za predpokladu

- Montáž vykoná autorizovaná montážna firma alebo sám výrobca
- Schody sú používané na účel im predpísaným a je dbané všetkých pokynov pre používanie a údržbu
- So schodmi je odborne manipulované
- Do schodov nie je nijako poznačené a nie sú nijako mechanicky upravené a poškodené
- Ak nie sú poškodené živelnou pohromou alebo požiarom