

NÁVOD NA MONTÁŽ SCHODOV GM 4 – ISOTEC

Čo je potrebné na montáž schodov?

Najlepšie je vykonávať montáž v troch pracovníkoch (ak ste vybavení zdvíhacím zariadením pre schody možno vykonávať montáž v dvoch)

Montážny kľúč č.13

Pílka na kov

Minerálne vlnu na vyplnenie medzery medzi rámom schodov a konštrukcií stropu

Čo obsahuje dodávka schodov?

Pred montážou dôkladne skontrolujte či je balík kompletný. Dodávka obsahuje:

1 kus schodisko vrátane rámu

1 kus sťahovacie tyče

8 kusov M8 závitových matiek

4 kusy montážne rúrky (môže byť aj profil U-ďalej len rúry)

Pred montážou si skontrolujte či súhlasí rozmery, či je balík kompletný a či nie sú viditeľne poškodené. Pri zistení nedostatkov kontaktujte ihneď svojho predajcu, pretože v zabudovanom stave nebudú uznané.

1. rozbalte všetky diely a pripravte na montáž

2. spodný diel zdvihnú dve osoby, vloží do stavebného otvoru a zabezpečia vopred pripraveným podstavcom. (možno tiež použiť zdvíhacie zariadenia napr. naviják)

3. osoba, pracujúca na hornej strane (na povale) nasadí na závitové tyče montážne rúry. Potom naskrutkuje matky na závitové tyče.

4. matky sú rovnomerne utiahnuté až golier rámu plne doľahne na podhľad.

5. ak už schody s rámom sú pevne zavesené, skontrolujte či medzera medzi rámom a spodným vekom je po celom obvode rovnako veľká.

6. po tej medzere medzi rámom schodov a konštrukcií stropu po celej výške stropnej konštrukcie vyplňte (nehorľavou) minerálnou vlnou. Možno aj použiť špeciálne protipožiarne polyuretánovú penu. Rovnako ako minerálna vlna musí byť nanosená po celom obvode. Dbajte, aby rozpínania peny nedeformovala rám alebo nejako inak nepôsobilo na nastavenie veka v rámu. Použite iba certifikované výrobky s požiarou odolnosťou. Možno tiež penu použiť iba fixáciu schodov v rohoch a ostatné priestor vyplniť min.vlnou.

7. v prípade dodávky schodov s horným vekom, skontroluje či horné veko možno ľahko zavrieť.

8. po stranách schodov sú dorazové skrutky ktorých nastaveniami sa schody prispôbia výške miestnosti.

10. v prípade, že máte normalizovaný rozmer a výška miestnosti je nižšia ako 250cm bude potrebné spodný diel schodov pre prispôbenie výšky skrátiť zariadení na podrezávanie

11. pokiaľ obvodový rám prečnieva cez strop, je možné odrezaním prečnievajúcej časti prispôbiť rám hrúbkou stropu

Pokyny pre používanie a údržbu výrobkov Wipro

Podmienkou dlhodobej funkčnosti a užívania je primeraná manipulácia a šetrné zaobchádzanie s výrobkom.

Schody používajte k bežnému výstupu na pôdu. Pred každým výstupom (použitím schodov) skontrolujte či sú všetky časti pevne spojené a nastavené. Ak sú časti schodov uvoľnené alebo zle nastavené, nevstupujte na ne ani nijako nepoužívajte, kým nie je vykonaná náprava. Schody majú madlo pre bezpečný výstup, preto vždy pri používaní schodov sa ho pevne držte. Vyvarujete sa styku s ostrými predmetmi, ktoré môžu poškodiť povrchovú úpravu výrobku a nedovoľte, aby došlo k nárazom na schody alebo veko schodov. Vo všetkých týchto situáciách hrozí mechanické poškodenie výrobku. Výrobok nijako mechanicky neupravujte. Schodisko nezaťažujte viac ako 120kg a nevstupujte na schodisko súčasne s inou osobou. Na odstraňovanie nečistôt použite iba navlhčenú handru. Pohyblivé časti v mieste ohybu premažte len vazelínou alebo olejom.

Záručný list

Wipro poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia na funkčnosť schodov za predpokladu

- Montáž vykoná autorizovaná montážna firma alebo sám výrobca

- Schody sú používané na účel im predpísaným a je dbané všetkých pokynov pre používanie a údržbu

- So schodmi je odborne manipulované

- Do schodov nie je nijako poznačené a nie sú nijako mechanicky upravené a poškodené

ak nie sú poškodené živelnou pohromou alebo požiarom